

Tekniset tiedot

Kanttipaalamet

24.3.09



	LB 333	LB 423	LB 433
PAALAINMALLI	RotorCutter	RotorCutter	RotorCutter
PAALINMUODOSTUS			
Paalikammio			
Leveys (cm)	80	120	120
Korkeus (cm)	90	70	90
Pituus (cm) maks.	255	255	255
Esikammio			
Tilavuus (m3)	0,25	0,25	0,25
Hanko, piikkien lkm.	4	6	6
Roottorisilppuri			
Leveys (cm)	100	140	140
Terien lkm.	23	33	33
Tiiviiden säätö			
Sähkö-hydraulinen, AFS -värimonitori	vakio	vakio	vakio
Solmijalaitteisto			
Solmijoiden lkm.	4	6	6
Kaksoisolmusidonta	vakio	vakio	vakio
NOUKIN			
Leveys (cm)	200	240	240
Piikkien lkm.	112	128	128
Nosto	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
TEHONTARVE			
kW / hv	95 / 130	110 / 150	110 / 150
RENKAAT			
Vakio	710/40Rx22,5"	710/40Rx22,5"	710/40Rx22,5"
Lisävarusteena ohjaava teli	620/50Rx22,5"	620/50Rx22,5"	620/50Rx22,5"
VARUSTEET			
AFS -värimonitori	vakio	vakio	vakio
Monitoriin liitetty peruutuskamera	vakio	vakio	vakio
Hydrauliset jarrut	vakio	vakio	vakio
Ajovalot	vakio	vakio	vakio
Laajakulmanivelakseli	vakio	vakio	vakio
Säädettävä vetoaisa	vakio	vakio	vakio
Keskusvoitelulaite	vakio	vakio	vakio
Solmijoiden puhaltimet	vakio	vakio	vakio
Paalivaunu	-	-	-
MITTOJA			
Pituus (cm)	888	888	888
Leveys (cm)	282	320	320
Korkeus (cm)	320	320	320
Paino (kg)	8300	9350	9350