

Axial-Flow -Tekniset tiedot

Lokakuu 2009



| PUIMURIMALLI | 5088 | 6088 | 7088 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| MOOTTORI | | | |
| Max. teho (hv/kW ISO) | 294/216 | 335/246 | 366/269 |
| Iskutilavuus | 8300 | 8300 | 9000 |
| Turbo Intercooler Tier III (Sylinteriluku) | 6 | 6 | 6 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 950 | 950 | 950 |
| LEIKKUPOYTY | | | |
| Leikkuuleveys (m) | 5,18 / 6,1 | 5,18 / 6,1 / 7,32 | 6,1 / 7,32 / 9,15 |
| Käytön kytkentä | sähköinen | sähköinen | sähköinen |
| Sähköinen pöytäautomaatiikka | vakio | vakio | vakio |
| Kelan nopeuden säätö | sähköinen | sähköinen | sähköinen |
| Kelan ajonopeuskompensointi | vakio | vakio | vakio |
| Kelan eteen/taakse säätö | hydraulinen | hydraulinen | hydraulinen |
| Takaisinpyörittäminen, myös syöttökuljetin | hydraulinen | hydraulinen | hydraulinen |
| Kevennys | sähköhydr. | sähköhydr. | sähköhydr. |
| Sähköinen kallistus | vakio | vakio | vakio |
| Auto-Float | vakio | vakio | vakio |
| Taitettavat jakajat | vakio | vakio | vakio |
| PUINTIKONEISTO | | | |
| Kytkenä | sähköinen | sähköinen | sähköinen |
| Roottori | | | |
| Pyörimisnopeus (r/min) | 250 - 1150 | 250 - 1150 | 250 - 1150 |
| Nopeuden säätö | sähköinen | sähköinen | sähköinen |
| Halkaisija ja pituus (mm) | 762 / 2794 | 762 / 2794 | 762 / 2794 |
| Erottelualue (m ²) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Vaihdettavia varstoja (edessä / takana) | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Kehän kulma ° (edessä / takana) | 156 / 133 | 156 / 133 | 156 / 133 |
| Seulasto | | | |
| Säätö | sähköinen | sähköinen | sähköinen |
| Pinta-ala (m ²) | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Tuulen säätö | sähköinen | sähköinen | sähköinen |
| Rajaisten puinti | | | |
| Viljasäiliö | | | |
| Tilavuus (l) | 8800 | 10570 | 10570 |
| Tyhjennystorven pituus (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Tyhjennysnopeus l/s | 88 | 106 | 106 |
| Silppuri | | | |
| Terien lukumäärä | 76 | 76 | 76 |
| Levityslautaset | vakio | vakio | vakio |
| VOIMANSIIRTO | | | |
| Hydrostaatti | vakio | vakio | vakio |
| Nopeuksia | 3 | 3 | 3 |
| RENKAAT | | | |
| Edessä | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Takana | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| VARUSTEET | | | |
| Ilmaistuin | vakio | vakio | vakio |
| Apumiehen istuin | vakio | vakio | vakio |
| Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite | vakio | vakio | vakio |
| Monitoimihallintavipu | vakio | vakio | vakio |
| Ajotietokone | vakio | vakio | vakio |
| Pöydän korkeuden osoitin | vakio | vakio | vakio |
| Kierroslukovalvoja | vakio | vakio | vakio |
| Puintitappiomittari | vakio | vakio | vakio |
| Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka | vakio | vakio | vakio |
| Vetävä taka-akseli | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Satomittaus | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Puintikosteusmittaus | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Automaattiohjaus | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| GPS -paikannus | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| MITTOJA | | | |
| Minimipaino (kg) | 14470 | 14515 | 14515 |
| Kokonaiskorkeus (m) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Pituus ilman leikkuupöytää (m) | 7,69 | 7,69 | 7,69 |

Axial-Flow -Tekniset tiedot

Lokakuu 2009

Kokonaisleveys 650/75R32 renkailla (m)

3,30



3,30

3,30