

Boomer - sarjan TEKNISET TIEDOT

25.3.2010



TRAKTORIMALLI	Boomer 3040	Boomer 3045	Boomer 3050
MOOTTORI			
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	41/30	46/33,5	51/37
Nimelliskierrosnopeus (r/min)	2600	2600	2800
Sylinteriluku	4	4	4
Iskutilavuus (cm ³)	2000	2200	2200
Suurin vääntömomentti (Nm / r/min)	126/1800	140/1800	142/1800
Ylösnouseva konepelti	vakio	vakio	vakio
VAIHTEISTO			
Portaaton	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue (km/h)	0-30	0-30	0-30
Nopeusmuisteja	3	3	3
Vakionopeudensäädin	vakio	vakio	vakio
Hydraulinen suunnanvaihto	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA			
Suurin tuotto (l/min)	37	37	37
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	19	19	19
Suurin paine (bar)	172	172	172
Ulkopuolisia hydrauliventtiilejä kpl	2	2	2
Nostolaitteen suurin nostovoima kg	1600	1600	1600
VOIMANOTTO			
VOA kytkentä	sähkö/hydraulinen	sähkö/hydraulinen	sähkö/hydraulinen
Vakionopeudet	540	540	540
VARUSTEITA			
Vakioenkaat edessä	8-16	8-16	8-16
Vakioenkaat takana	14.9-24	14.9-24	14.9-24
Nelivedon kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Tasauspyörästäön lukko takana	mekaaninen	mekaaninen	mekaaninen
Ilmastointilaitte	vakio	vakio	vakio
Kattoikkuna	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	2/2	2/2	2/2
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	235	235	235
Omapaino (kg)	1900	1900	1900
Akseliväli (cm)	187	187	187
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	54	54	54