

T4000 -sarja - Tekniset tiedot

15.4.2010



TEKNISET TIEDOT	T4030	T4030 DCPS	T4030 SS
IVECO MOOTTORI			
Tilavuus	4 syl. T / 3.2 l	4 syl. T / 3.2 l	4 syl. T / 3.2 l
Hp/Kw ISO TR14396	78 / 57	78 / 57	78 / 57
Nimelliskierros luku r/min	2300	2300	2300
Iskutilavuus (cm ³)	3200	3200	3200
Max vääntö Nm / r/min	330/1250	330/1250	330/1250
Väännön nousu %	39	39	39
Polttoaineen optimikulutus g/kWh	223	223	223
Polttoainesäiliö l	75	75	75
Välijäähdytin	vakio	vakio	vakio
ETUAKSELI			
Tyyppi	vakio	vakio	SuperSteer
Ohjauksen kääntökulma	55	55	76
Kääntösäde mm	3810	3810	3430
Automaattinen 4-veto	-	-	vakio
VAIHEISTO			
Vakio (nopeuksia)	16x16		
DC + PS (nopeuksia)		32x16	44x16
Suunnanvaihto	mekaaninen	sähkö/hydraulinen	sähkö/hydraulinen
Ryömintä	lisävaruste	lisävaruste	vakio
Nappikytkin	-	vakio	vakio
Nopeusalue	0,8 - 40	0,7-40	0,3-40
HYDRAULIIKKA			
Nostolaite	Mekaaninen	Mekaaninen	Sähköinen
Pumpun tuotto l/min	64	64	64
Nostovoima	2670	2670	2670
Hydrauliventtiilejä kpl	2	3	4
VOIMANOTTO			
KytKentä	Servo	Servo	Servo
Nopeudet	540/750	540/750	540/750
Ajovoimanotto	-	-	-
VARUSTEITA			
4 suuntaan säädettävä ratti	Vakio	Vakio	Vakio
Tasauspyörästöjen lukot	Sähköhydr.	Sähköhydr.	Sähköhydr.
Nelivedon kytkentä	Sähköhydr.	Sähköhydr.	Sähköhydr.
Mittaristo	viisari	anal/digi	anal/digi
Työvaloja eteen/taakse kpl	4/2	4/2	4/2
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio
Turvavyö	vakio	vakio	vakio
Vetovarren päät	kiinteät	kiinteät	kiinteät
Ilmaistuin	lisävaruste	lisävaruste	vakio
Ilmastointi	lisävaruste	lisävaruste	vakio
MITTOJA			
Melutaso dbA	78	78	78
Akseliväli mm	2098	2098	2408
Raideväli max-min mm	1260-1884	1260-1884	1260-1884
Pienin kokonaisleveys mm	1678	1678	1678
Pituus mm	3637	3637	3637
Korkeus ohjaamon katolle mm	2350	2350	2350
Paino 4-veto kg	3070	3070	3070
RENKAAT			
Takana vakio	16.9R30	16.9R30	16.9R30
Edessä vakio	11.2R24	11.2R24	11.2R24
Takana lisävarusteena	12.4R36	12.4R36	12.4R36
Edessä lisävarusteena	11.2R24	11.2R24	11.2R24

T4000 -sarja - Tekniset tiedot

15.4.2010



TEKNISET TIEDOT	T4040 DCPS	T4040 SS	T4050 DCPS	T4050 SS
MOOTTORI				
Hp/Kw ISO TR14396	86 / 63	86 / 63	97 / 71	97/71
Nimelliskierros luku r/min	2300	2300	2300	2300
Iskutilavuus (cm ³)	4485	4485	4485	4485
Max vääntö Nm / r/min	363/1300	363/1300	398/1300	398/1300
Väännön nousu %	39	39	35	35
Polttoaineen optimikulutus g/kWh	219	219	219	219
Polttoainesäiliö l	75	75	75	75
Välijäähdytin	vakio	vakio	vakio	vakio
ETUAKSELI				
Tyyppi	vakio	SuperSteer	vakio	SuperSteer
Ohjauksen kääntökulma	55	76	55	76
Kääntösäde mm	3810	3430	3810	3430
Automaattinen 4-veto	-	vakio	-	vakio
VAIhteisto				
Vakio (nopeuksia)				
DC + PS (nopeuksia)	32x16	44x16	32x16	44x16
Suunnanvaihto	sähkö/hydraulinen	sähkö/hydraulinen	sähkö/hydraulinen	sähkö/hydraulinen
Ryömintä	lisävaruste	vakio	lisävaruste	vakio
Nappikytkin	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue	0,7-40	0,3-40	0,7-40	0,3-40
HYDRAULIIKKA				
Nostolaite	Mekaaninen	Sähköinen	Mekaaninen	Sähköinen
Pumpun tuotto l/min	64	64	64	64
Nostovoima	2670	2670	2670	2670
Hydrauliventtiilejä kpl	3	4	3	4
VOIMANOTTO				
KytKentä	Servo	Servo	Servo	Servo
Nopeudet	540/750	540/750	540/750	540/750
Ajovoimanotto	-	-	-	-
VARUSTEITA				
4 suuntaan säädettävä ratti	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Tasauspyörästöjen lukot	Sähköhydr.	Sähköhydr.	Sähköhydr.	Sähköhydr.
Nelivedon kytkentä	Sähköhydr.	Sähköhydr.	Sähköhydr.	Sähköhydr.
Mittaristo	anal/digi	anal/digi	anal/digi	anal/digi
Työvaloja eteen/taakse kpl	4/2	4/2	4/2	4/2
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Turvavyö	vakio	vakio	vakio	vakio
Vetovarren päät	kiinteät	kiinteät	kiinteät	kiinteät
Ilmaistuin	lisävaruste	vakio	lisävaruste	vakio
Ilmastointi	lisävaruste	vakio	lisävaruste	vakio
MITTOJA				
Melutaso dbA	78	78	78	78
Akseliväli mm	2184	2495	2185	2495
Raideväli max-min mm	1260-1884	1260-1884	1260-1884	1260-1884
Pienin kokonaisleveys mm	1678	1678	1678	1678
Pituus mm	3724	3724	3724	3724
Korkeus ohjaamon katolle mm	2350	2350	2350	2350
Paino 4-veto kg	3150	3150	3200	3200
RENKAAT				
Takana vakio	16.9R30	16.9R30	16.9R30	16.9R30
Edessä vakio	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24
Takana lisävarusteena	12.4R36	12.4R36	12.4R36	12.4R36
Edessä lisävarusteena	11.2R24	11.2R24	11.2R24	11.2R24