

# T7000 Auto Command - Tekniset tiedot

10.12.2009



TRAKTORIMALLI	T7030	T7040	T7050	T7060	T7070
<b>MOOTTORI</b>					
Sylinteriluku/hengitys	6 T Interc	6 T Interc	6 T Interc	6 T Interc	6 T Interc
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutuksen ohjaus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 2000 r/min	180	200	212	223	230
Maksimiteho lisäteholla hv 2000 r/min	215	234	241	242	250
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2200 r/min	167	182	197	213	224
Nimellisteho lisäteholla hv 2200 r/min	204	218	234	238	247
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	774/1400	844/1400	860/1400	866/1400	950/1400
Suurin vääntömomentti lisäteholla Nm/ r/min	874/1600	938/1600	965/1600	984/1600	1025/1600
Momentin nousu ilman lisätehoa %	45	45	37	27	32
Vakiokierrosluku -automaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Polttoaineen optimikulutus (g/kWh)	205	205	205	205	205
<b>VAIHEISTO</b>					
<b>Auto Command:</b>					
Portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
40 km/h - 1450 r/min	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
50 km/h - 1550 r/min	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	3	3	3	3	3
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Actice Stop)	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)
<b>VOIMANOTTO</b>					
Nopeudet	750/1000	750/1000	750/1000	750/1000	750/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kytkentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys + automaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
<b>HYDRAULIIKKA</b>					
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	170	170	170	170	170
Suurin paine (bar)	215	215	215	215	215
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	5	5	5	5	5
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kellunta	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	8647	8647	10460	10460	10460
<b>VARUSTEET</b>					
ISOBUS-monitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitoimivipu oikeassa käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
ICP-käyttöpaneeli	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjelmoitava päisteautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Etupainot 10*45 kg	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaatti-ilmastointi	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Deluxe ilmaistuun	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apuistuun turvavyöllä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun hydraulinen jarruventtiili	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Tutka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Hydraulisesti siirtyvä vetokoukku	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Super Steer etuakseli	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Renkaat edessä	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28
Renkaat takana	650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/65R42
<b>MITTOJA</b>					
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	297	297	302	302	302
Polttoainesäiliö (l) lisäsäiliö vakiona.	440	440	440	440	440
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	7650	7650	7700	7700	7750