

TD5000 - sarjan TEKNISET TIEDOT

26.1.2010



TRAKTORIMALLI	TD5040	TD5050
MOOTTORI		
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	88/65	95/70
Nimelliskierronnopeus (r/min)	2500	2500
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo	4 Turbo
Iskutilavuus (cm ³)	4485	4485
Suurin vääntömomentti (Nm / r/min)	375/1300	390/1300
Vääntömomentin nousu (%)	50	44
Polttoaineen optimikulutus (g/kWh)	219	219
Viskokuuletin	vakio	vakio
Välijäähdytin	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio
VAIHEISTO		
Nopeuksia (kpl)	12x12	12x12
Nopeusalue (km/h)	1,8-40	1,8-40
Synkronoitu suunnanvaihto	vakio	vakio
Kytkin HD 305 mm/12"	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA		
Suurin tuotto (l/min)	61	61
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	26,5	26,5
Suurin paine (bar)	190	190
Ulkopuolisia hydrauliventtiilejä kpl	3	3
Painepalautus/kellunta	3/2	3/2
Nostolaitteen suurin nostovoima kg	3565	3565
VOIMANOTTO		
VOA kytkentä	mekaaninen	mekaaninen
Vakionopeudet	540/750	540/750
Ajovoimanotto	vakio	vakio
VARUSTEITA		
Vakioireenkaat edessä	13.6R24	13.6R24
Vakioireenkaat takana	16.9R34	16.9R34
Nelivedon kytkentä	sähköinen	sähköinen
Tasauspyörästäön lukko edessä/takana	kitka/sähköinen	kitka/sähköinen
Takalasin pyyhin	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio
Nostolaitteen pikahallinta (kliklak)	vakio	vakio
Riippupolkimet	vakio	vakio
Teleskooppiset vetovarrenpäät	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	2/4	2/4
MITTOJA		
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	260	260
Omapaino (kg)	3780	3780
Akseliväli (cm)	225	225
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	92	92
Pyörien kääntökulma (astetta)	50	50