

# TD5000 - sarjan TEKNISET TIEDOT

26.1.2010



<b>TRAKTORIMALLI</b>	<b>TD5040</b>
<b>MOOTTORI</b>	
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	88/65
Nimelliskierrosnopeus (r/min)	2500
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	4485
Suurin vääntömomentti (Nm / r/min)	375/1300
Vääntömomentin nousu (%)	50
Polttoaineen optimikulutus (g/kWh)	219
Viskotuuletin	vakio
Välijäähdytin	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio
<b>VAIHEISTO</b>	
Nopeuksia (kpl)	12x12
Nopeusalue (km/h)	1,8-40
Synkronoitu suunnanvaihto	vakio
Kytkin HD 305 mm/12"	vakio
<b>HYDRAULIIKKA</b>	
Suurin tuotto (l/min)	61
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	26,5
Suurin paine (bar)	190
Ulkopuolisia hydrauliventtiilejä kpl	3
Painepalautus/kellunta	3/2
Nostolaitteen suurin nostovoima kg	3565
<b>VOIMANOTTO</b>	
VOA kytkentä	mekaaninen
Vakionopeudet	540/750
Ajovoimanotto	vakio
<b>VARUSTEITA</b>	
Vakioenkaat edessä	13.6R24
Vakioenkaat takana	16.9R34
Nelivedon kytkentä	sähköinen
Tasauspyörästön lukko edessä/takana	kitka/sähköinen
Takalasin pyyhin	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio
Nostolaitteen pikahallinta (kliklak)	vakio
Riippupolkimet	vakio
Teleskooppiset vetovarrenpäät	vakio
Työvaloja eteen/taakse	2/4
<b>MITTOJA</b>	
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	260
Omapaino (kg)	3780
Akseliväli (cm)	225
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	92
Pyörien kääntökulma (astetta)	50