

Trima - Tekniset tiedot

TRIMA PLUS - Vakaimelliset kuormaimet	+1.0 P	+2.0 P	+3.0 P	+4.0 P	+5.0 P	+6.0 P	+7.0 P
Traktorikoko hv	50-70	50-80	60-100	80-120	100-150	120-190	>150
Traktorikoko kW	37-52	37,6	45-75	60-90	75-112	80-142	>112
Traktorinpaino, suositeltu enimmäispaino kg	3000	4000	4500	5200	6000	7000	10000
Nostokorkeus kauhannivelessä (m)	3,20	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
Nostokorkeus työvälineen alta (m)	2,95	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
Nostoteho, kauhannivelessä 185 bar:in öljynpaineella							
Maanpinnan tasolla (kg)	1750	1800	2300	2400	2700	2850	3500
Ylhäällä (kg)	1450	1500	1900	2000	2300	2350	2550
Nostoteho, 800mm kauhannivelessä 185 bar:in öljynpaineella							
Maanpinnan tasolla (kg)	1450	1500	1900	2050	2300	2500	3000
1,5 m:n korkeudella	1350	1400	1750	1900	2200	2350	2800
Ylhäällä (kg)	1150	1200	1550	1700	2000	2100	2250
Suurin Murtovoima (kg) 800 mm varrenkeskiöstä	1900	1900	2800	2800	3300	3800	3800
Murtokulma (°) ala-asennossa SMS/W -runko	41	45	43	44	44	43	41
Kippauskulma (°) yläasennossa SMS/W -runko	55	58	59	55	53	52	53
Aisaston paino (kg)	505	521	585	621	712	760	808
3. hydraulitoiminto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakiov.	vakiov.
4. hydraulitoiminto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
PlusDrive -etukuormainvaimennin	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakiov.	vakiov.
AutoPlus -hydraulinen työvälineen lukitus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakiov.	vakiov.

TRIMA PLUS - Vakaimettomet kuormaimet	+1.0	+2.0	+3.0	+4.0	+5.0
Traktorikoko hv	50-70	50-80	60-100	80-120	100-150
Traktorikoko kW	37-52	37-60	45-75	60-90	75-112
Traktorinpaino, suositeltu enimmäispaino kg	3000	4000	4500	5200	6000
Nostokorkeus kauhannivelessä (m)	3,20	3,50	3,75	4,00	4,25
Nostokorkeus työvälineen alta (m)	2,95	3,25	3,50	3,75	4,00
Nostoteho, kauhannivelessä 185 bar:in öljynpaineella					
Maanpinnan tasolla (kg)	1900	2200	2700	2800	3100
Ylhäällä (kg)	1500	1750	2200	2300	2600
Nostoteho, 800mm kauhannivelessä 185 bar:in öljynpaineella					
Maanpinnan tasolla (kg)	1200	1400	1750	1900	2150
1,5 m:n korkeudella	1100	1300	1650	1800	2050
Ylhäällä (kg)	950	1150	1450	1600	1850
Suurin Murtovoima (kg) 800 mm varrenkeskiöstä	1850	1850	2700	2700	3200
Murtokulma (°) ala-asennossa SMS/W -runko	41	45	43	44	44
Kippauskulma (°) yläasennossa SMS/W -runko	55	58	59	55	53
Aisaston paino (kg)	436	450	515	554	628
3. hydraulitoiminto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
4. hydraulitoiminto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
PlusDrive -etukuormainvaimennin	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
AutoPlus -hydraulinen työvälineen lukitus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.