MALLIT	PUMA 155	PUMA 165	PUMA 185
NELIVETO JA OHJAUS (VOIMANSIIRTO)			
4WD-etuakseli luokka 3.6 / 4WD HD -etuakseli luokka 4.1	• / o	• / o	• / o
Etuakselin jousitus	o	o	o
Suurin ohjauskulma vakio / jousitettu etuakseli [°]	55	55	55
Adaptive Steering Control	o	o	o
Tasauspyörästön lukko (märkä monilevy)	•	•	•
Säädettävä taka-akseli	o	o	o
Kääntösäde vakio / jousitettu etuakseli [mm]	11 400	11 400	11 400
Käyttöjarru	Hydraulinen märkä monilevyjarru, itsesäätyvä	Hydraulinen märkä monilevyjarru, itsesäätyvä	Hydraulinen märkä monilevyjarru, itsesäätyvä
OHJAAMO			
Kattoikkuna – korkea katto / panoraamakatto	o / • / o	o / • / o	o / • / o
Ohjaamon jousitus: mekaaninen / pneumaattinen / hydraulinen	• / o / o	• / o / o	• / o / o
Lokasuojien ulkoiset säätimet: PTO ja nostolaite / venttiili	• / o	• / o	• / o
Nelipilarinen 360° ohjaamo, FOPS – OECD koodi 10 taso 1, 68 dB	•	•	•
18 tai 20 LED-valon paketti (katon mukaan)	•	•	•
Kameraliitäntä	o	o	o
Ohjaamon näyttöteline	o	o	o
Pro 1200™ 12" värinäyttö	o	o	o
Ilmastointi	•	•	•
Automaattinen ilmastointi	o	o	o
MP3 Bluetooth / DAB-radio (handsfree-puhelut)	o	o	o
TEKNOLOGIAT			
AccuGuide-ohjausvalmius	o	o	o
Päisteautomatiikka Headland Management II (HMC II)	•	•	•
AccuTurn Pro	o	o	o
ISOBUS (ulkoinen ja ohjaamoliitäntä)	o	o	o
AccuSync: rajojen, karttojen ja ajolinjojen jako koneiden välillä	o	o	o
FieldOps™ (yhteydet sisältyvät)	•	•	•
PAINO			
Etuakseli luokka 3.6, ilman FHPL/PTO/polttoainetta/kuljettajaa [kg]	7 600	7 600	7 600
Jousitettu etuakseli luokka 4.1, FHPL/PTO/polttoaine/kuljettaja/710 taka [kg]	8 400	8 400	8 400
Suurin sallittu paino 50 km/h (luokka 3.6) [kg]	11 500	11 500	11 500
Suurin sallittu paino 50 km/h (luokka 4.1) [kg]	13 500	13 500	13 500
MITAT			
Takarenkaiden koko (sädeindeksi)	650–950	650–950	650–950
A: Kokonaispituus sis. painopaketin ja takanostolaitteen [mm]	5 003	5 003	5 003
B: Vähimmäisleveys [mm]	2 549	2 549	2 549
C: Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon katolle [mm]	2 083–2 301	2 083–2 301	2 083–2 301
D: Kokonaiskorkeus GPS:n kanssa [mm]	2 733–3 232	2 733–3 232	2 733–3 232
E: Akseliväli, vakioakseli [mm]	2 789	2 789	2 789
F: Raideleveys (min. / maks.) [mm]	1 556 / 2 268	1 556 / 2 268	1 556 / 2 268
Maavara (riippuu vetolaitteesta tai koukusta) [mm]	430–480	430–480	430–480

•Vakiovaruste •Lisävaruste –Ei saatavana

[1] ECE R120 vastaa standardeja ISO 14396 ja 97/68/EY

[2] Power Management on käytettävissä vain hydrauliikka-, liikkuvan PTO:n ja kuljetustöissä



