

Malli	2316 M	2320 M	2324 M	2624 M	2628 M	2632 M	2528 H	2532 H	2540 H
Työleveys (m)	1,65	2,00	2,40	2,40	2,80	3,20	2,80	3,20	4,00
Paino noin (kg)	390	430	450	580	610	645	760	830	975
Kuljetusleveys (m)	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	1,40	<3,00	<3,00	<3,00
Kuljetuskorkeus (m)									
Nostolaitekiinnitys (CAT)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
VOA (rpm)	540	540	540	540	540	540	540	540	1000
Min. tehontarve VOA (kW/hv)	26 / 36	31 / 42	34 / 46	33 / 45	37 / 50	40 / 55	37 / 50	40 / 55	50 / 70*
Lautasia ja teriä	4 / 8	5 / 10	6 / 12	6 / 12	7 / 14	8 / 16	7 / 14	8 / 16	10 / 20
Hydr. liitäntöjä	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 D	1 D	1 D
Niittokulma	-45/+15	-45/+15	-45/+15	-35/+35	-35/+35	-35/+35	-15/+15	-15/+15	-15/+15
Sängin korkeus (mm)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
Laukaisulaite	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Ylikuormakytkin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kitkakytkin	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Lisävarusteet									
Luokolauta (oik./vas.)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / o	• / o	• / o
Karhorulla (oik./vas)	o / -	o / -	o / -	o / -	o / -	o / -	- / •	- / •	- / •
Jalakset +20 / +40 / +80 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ProFit terien pikavaihto	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Valosarja	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Heittosiivekkeet	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Olkijakaja	-	-	-	-	-	-	o	o	o

Malli	2828 F	2832 F	2832 FS	2828 M	2832 M	2836 M	2840 M	5087 M	5095 M
Työleveys (m)	2,80	3,20	3,20	2,80	3,20	3,60	4,00	8,70	9,50
Paino noin (kg)	670	710	855	810	840	880	940	1360	1500
Kuljetusleveys (m)	<3,00	3,00	3,00	2,30	2,30	2,30	2,30	<3,00	<3,00
Kuljetuskorkeus (m)				2,80	3,25	3,70	3,70	<4,00	<4,00
Nostolaitekiinnitys (CAT)	2	2	2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
VOA (rpm)	750/1000	750/1000	750/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000
Min. tehontarve VOA (kW/hv)	33 / 45	40 / 55	45 / 60	29 / 40	37 / 50	47 / 65	51 / 70	90 / 120	110 / 150
Lautasia ja teriä	7 / 14	8 / 16	8/16	7 / 14	8 / 16	9 / 18	10 / 20	16 / 32	18 / 36
Hydr. liitäntöjä	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	2 D	2 D
Niittokulma	-17/+17	-17/+17	-17/+17	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15
Sängin korkeus (mm)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
Laukaisulaite	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ylikuormakytkin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kitkakytkin	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Lisävarusteet									
Luokolauta (oik./vas.)	- / -	- / -	- / -	• / o	• / o	• / o	• / o	- / -	- / -
Karhorulla (oik./vas)	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o	o / o
Jalakset +20 / +40 / +80 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ProFit terien pikavaihto	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Valosarja	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Heittosiivekkeet	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Olkijakaja	-	-	-	o	o	o	o	o	o

*) Huom. Traktorilta vaadittavalle massalle on alaraja. • = Vakio o = Lisävaruste - = Ei saatavana

Tämä esite on tehty kansainväliseen aineiston perusteella. Sen vuoksi esite voi sisältää epätarkkuuksia, virheitä tai varusteita, jotka eivät ole myynnissä maahan tuotavissa malleissa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta oikeudellisiin toimenpiteisiin Kverneland Groupia tai maahantuojaa kohtaan. Myytävät mallit, tekniset tiedot ja varusteet voivat vaihdella maakohtaisesti. Tarvittaessa ota yhteys jälleenmyyjäsi tietojen tarkistamiseksi. Kverneland Group varaa oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia koneiden ja varusteiden rakenteeseen, teknisiin tietoihin tai saatavuuteen. Osa kuvissa olevista koneista voi olla esitetty ilman turvavarusteita vain jotta koneen ominaisuuksia voidaan paremmin havainnollistaa. Normaalkäyttöä turvavarusteiden tulee olla ehdottomasti paikallaan, jotta riskiä vakaville vammoille ei synny. Mikäli turvavarusteita joudutaan esim. huollon vuoksi irrottamaan, ota tarvittaessa yhteys asiantuntijaan huoltoon. © Kverneland Group Kertominde AS