

	Kverneland Rau iXter			
Mallit	B10	B13	B16	B18
1. Säiliökoko				
Nimellinen / maksimi pääsäiliön tilavuus	1000 l / 1100 l	1300 l / 1450 l	1600 l / 1800 l	1800 l / 2000 l
Puhdasvesisäiliö / Käsipesusäiliö	180 l / 18 l	180 l / 18 l	180 l / 18 l	180 l / 18 l
Kemikaalilisäaja jossa täyttöaukko 40x40 cm	30 l	30 l	30 l	30 l
2. Tyhjäpaine (koko kone sisältäen puomin)				
... jossa HPT 18 m	1234 kg	1248 kg	1259 kg	1268 kg
... jossa HOSA 15 m	1048 kg	1060 kg	1073 kg	1082 kg
... jossa HC 18 m	1371 kg	1383 kg	1396 kg	1405 kg
... jossa HC 20 m	1415 kg	1427 kg	1440 kg	1449 kg
... jossa HC 21 m	1421 kg	1433 kg	1446 kg	1455 kg
... jossa HC 24 m	1459 kg	1471 kg	1484 kg	1493 kg
3. Mitat				
Leveys (koko kone sisältäen puomin)	HPT18 m = 2,75 m - HOSA + HC = 2,50 m			
Korkeus (koko kone sisältäen puomin)	HPT = 2,65 m - HOSA = 2,85 m - HC = 3,30 m			
Pituus (koko kone sisältäen puomin)	HPT18 m = 1,65 m - HOSA + HC18 m = 1,45 m - HC20-24 m = 1,65 m			
4. Pumput				
Kalvo-mäntäpumppu 150 l/min tai 200 l/min tai 260 l/min	▲ 150 tai 200 tai 260 l/min			

5. Elektroniikka	
5.1. Ohjaimet	
EC 5-lohkoa 3-tieventtiilit, esivalinta hydraulikalle (sis. EC ohjaimen)	▲ ¹ ei sovi HC
5.2. Perusmallinen ruiskutietokone	
FMC 5-lohkoa 2-tieventtiilit, esivalinta hydraulikalle (sis. FMC ohjaimen)	▲ ²
FMC 7-lohkoa 2-tieventtiilit, esivalinta hydraulikalle (sis. FMC ohjaimen)	▲ ³
FMC 9-lohkoa 2-tieventtiilit, esivalinta hydraulikalle (sis. FMC ohjaimen)	▲ ⁴
FMC 5-lohkoa 2-tieventtiilit, öljynkierto hydraulikalle (sis. FMC ohjaimen)	▲ ²
FMC 7-lohkoa 2-tieventtiilit, öljynkierto hydraulikalle (sis. FMC ohjaimen)	▲ ⁶
FMC 9-lohkoa 2-tieventtiilit, öljynkierto hydraulikalle (sis. FMC ohjaimen)	▲ ⁷
5.3. ISOBUS elektroniikka	
FMA 5-lohkoa 2-tieventtiilit, öljynkierto ISOBUS hydraulikalle (ei sis. ohjainta)	▲ ⁶
FMA 7-lohkoa 2-tieventtiilit, öljynkierto ISOBUS hydraulikalle (ei sis ohjainta)	▲ ⁶
FMA 9-lohkoa 2-tieventtiilit, öljynkierto hydraulikalle (ei sis ohjainta)	▲ ¹⁰
5.3.1. Ohjaimet ISOBUS elektroniikalle	
Kytinboxi	▲ ¹
FOCUS II ja kytinboxi	▲ ³
ITH (kytkentäkaapeli traktoriin)	●
5.3.2. ISOBUS ohjaimet ISOBUS elektroniikalle	
Kytinboxi	▲ ¹
IsoMatch Tellus ja kytinboxi	▲ ³
Joystick IsoMatch Tellukseen ja kytinboxi	●
6. Muut varusteet	
Kemikaalilisäaja	▲
VOA 6-urainen	▲

Pikakytkentä, rungon tukijalka, puhdasvesi- ja käsipesusäiliöt, painemittari, mekaaninen määränoitin, säiliön sisäpesu, Tyhjennysliitos (säiliö tyhjenee itseksään)

7. Lisävarusteet (tehdasasenteiset)	
Sähköinen määränoitin	● vain FMC/FMA elektroniikka
iXclean Comfort (sis. sähköinen määränoitin)	● vain FMC/FMA elektroniikka
iXclean Pro (sis. sähköinen määränoitin)	● vain FMA elektroniikka
Boom Guide Comfort tai Pro puominohjaus (saatavilla vain FMA elektroniikalla ja IsoMatch Tellus terminaalilla)	● vain FMA elektroniikka
8. Lisävarusteet (myös jälkitoimituksena)	
TURBO sekoitus (korkeapainesekoitus)	●
Suojaverho	●
Vesipostiliitäntä 2"	●
Täyttöletku 8m 2" (imu ulkoisesta vesilähteestä)	●
Takaiskuventtiili täyttöletkuun	●
Täyttöletkun koho	●
Puhdasvesitäytön liitin 1" Easy Set paneelissa	●
Ulkopuolen pesulaite	●
Ulospumppausliitin	●
Pysäköintirunko	●
Virtakaapeli 3 pin (vain EC/FMC, jos traktorissa ei ole liitintä)	●
CAN jatkoaapeli 6m (vain FMC)	●
Toinen pikakytkentäraami	●

▲¹ - ▲¹⁰ - = yksi näistä täytyy valita, ▲ = must täytyy valita, ● = lisävaruste, vapaasti valittavissa

Puomit	HPT	HOSA	HC
Tyyppi	18	15	18 / 20 / 21 / 24
1. Puomin perustoiminnallisuudet			
Työleveys (max.)	18 m	15 m	18 / 20 / 21 / 24 m
Materiaali	Teräs	Alumiini	Teräs
Kuljetusasento	Nipussa vaakasuuntaan	Pystysuuntainen	Pystysuuntainen
Taiton käyttövoima	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen
2. Ruiskutuslohkot			
Vakio	5	5	5 / 7 / 7 / 7
Vaihtoehto 1 (kaksi lohkoa enemmän kuin vakio)	7	7	7 / 9 / 9 / 9
Vaihtoehto 2 (kaksi lohkoa vähemmän kuin vakio)			ei / 5 / 5 / ei
3. Suutinrungot			
Monojetit	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹
Trijetit		▲ ²	▲ ²
Quadrojetit	▲ ²		
4. Lisävarusteet (myös jälkitoimitukseen)			
Suuttimen suojan jatke (suositeltava injectorisuuttimille)	●	Integroitu	Integroitu
Tievalot	●	●	●

	Kverneland Rau iXtra	
	1100 Comfort	1100 Pro
Tekniset tiedot		
Nimellinen säiliötilavuus (l)	1100	1100
Max. säiliötilavuus (l)	1300	1300
Puhdasvesi säiliötilavuus (l)	2x85	2x85
Tyhjäpaine (kg)	221	223
Etunostolaite	Cat II	
12V sähköpumpun kapasiteetti (l/min)	25 (pesu & sekoitus)	
Automaattinen sekoituksen pysäytys	Vakio	
2 pyörivää puhdistussuutinta	Vakio	
2 injectorisuutinta sekoitukseen	Vakio	
Automaattinen imusuodatin	Vakio	
Määrän osoitin	Mekaaninen	Sähköinen
Ohjauspaneeli	Manuaali	Sähköinen (ISOBUS)

Lisävarusteet (myös jälkitoimitukseen)		
Tievalot	●	●
Kuljetusrullat	●	●
Heijastintarrat	●	●
IsoMatch Eye (kamera)	-	●

Yhteensopiva iXteriin sovitussetin avulla		
FMC	●	●
FMA-ISO (Focus II tai IsoMatch Tellus)	●	●
iXclean Comfort	●	●
Xclean Pro	-	●
▲ ¹ - ▲ ¹⁰ - = yksi näistä täytyy valita, ▲ = täytyy valita, ● = lisävaruste, vapaasti valittavissa		

Tämä esite on tehty kansainvälisen aineiston perusteella. Sen vuoksi esite voi sisältää epätarkkuuksia, virheitä tai varusteita, jotka eivät ole myynnissä maahan tuotavissa malleissa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta oikeudellisiin toimenpiteisiin Kverneland Groupia tai maahantuoja kohtaan. Myytävät mallit, tekniset tiedot ja varusteet voivat vaihdella maakohtaisesti. Tarvittaessa ota yhteys jälleenmyyjäsi tietojen tarkistamiseksi. Kverneland Group varaa oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia koneiden ja varusteiden rakenteeseen, teknisiin tietoihin tai saatavuuteen. Osa kuvissa olevista koneista voi olla esitetty ilman turvavarusteita vain jotta koneen ominaisuuksia voidaan paremmin havainnollistaa. Normaalikäytössä turvavarusteiden tulee olla ehdottomasti paikallaan, jotta riskiä vakaville vammoille ei synny. Mikäli turvavarusteita joudutaan esim. huollon vuoksi irrottamaan, ota tarvittaessa yhteys asiantuntevaan huoltoon.

© Kverneland Group Nieuw-Vennep BV