

CR tekniset tiedot

2026



PUIMURIMALLI		CR7.80	CR7.90	CR8.80
MOOTTORI		Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5	Cursor 11 SCR 5
	Nimellisteho (hv/kW ISO)	374/275	419/300	469/345
	Max teho (hv/kW ISO)	415/305	460/338	517/380
	Iskutilavuus (cm³)	8700	8700	11100
	Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6
	Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	1000	1000
	AdBlue säiliön tilavuus (l)	130	130	130
LEIKKUUPÖYTÄ				
	Vakio leikkuuleveys	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)
	Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
	Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
	Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
	Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio
	Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
	Takaisinkyötitys, myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
	Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
PUINTIKONEISTO				
	Kytkenä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kaksoisroottori				
	Halkaisija (mm)	432	432	432
	Pituus (mm)	2638	2638	2638
	Kierukkaosio (mm)	390	390	390
	Puintosio (mm)	739	739	739
	Erotteluosio (mm)	1090	1090	1090
	Jälkiosio (mm)	419	419	419
Varstasilta				
	Puinti ja erottelualue (m²)	2,43	2,43	2,43
	Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
	Kehän kulma (edessä/takana)	86°/148°	86°/148°	86°/148°
Olkikela				
	Halkaisija (mm)	400	400	400
	Leveys (mm)	130	130	130
Seulasto				
	Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
	Pinta-ala (m²)	5,4	5,4	5,4
	Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
	Rinnepuintiseulasto	vakio	vakio	vakio
Rajaisten puinti				
Viljasäiliö				
	Tilavuus (l)	9500	9500	12500
	Tyhjennystorven pituus (m)	5,5	5,5	6,4
PUIMURIMALLI		CR7.80	CR7.90	CR8.80
	Tyhjennysnopeus l/s	126	126	126
VOIMANSIIRTO				
	Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)	vakio	vakio	vakio
	Nopeuksia eteen/taakse	2 + 2	2 + 2	2 + 2
	Tasauspyörästäön lukko	vakio	vakio	vakio

RENKAAT

Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	540/65R30	540/65R30	540/65R30

VARUSTEET

Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)	vakio	vakio	vakio
Ruumenienlevitin	vakio	vakio	vakio
Olkien siirtohihna	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW 12 värinäyttö	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio
DFR syöttökela kolakuljettimella	vakio	vakio	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satokartoituspaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.

MITTOJA

Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	16500	16500	17400
Kokonaiskorkeus (m)	3,96	3,96	3,96
Kokonaisleveys (m)	360-378	360-378	360-378



PUIMURIMALLI

CR8.90

CR9.90

CR10

MOOTTORI

	Cursor 13 SCR 5	Cursor 13 SCR 5	Cursor 13 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	496/365	544/400	578/425
Max teho (hv/kW ISO)	544/400	600/441	635/466
Iskutilavuus (cm³)	12900	12900	12900
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1300	1300	1300
AdBlue säiliön tilavuus (l)	130	130	163

LEIKKUUPÖYTÄ

Vakio leikkuuleveys	30' (9,0 m)	30' (9,0 m)	35' (10,6 m)
Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinpyöritys, myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Auto-Float	vakio	vakio	vakio

PUINTIKONEISTO

Kaksoisroottori	Kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
	Halkaisija (mm)	559	559	610
	Pituus (mm)	2638	2638	3600
	Kierukkaosio (mm)	390	390	
	Puintosio (mm)	739	739	
	Erotteluosio (mm)	1090	1090	
	Jälkiosio (mm)	419	419	

Varstasilta

Puinti ja erottelualue (m ²)	3,06	3,06	6,09
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kehän kulma (edessä/takana)	84°/148°	84°/148°	

Olkikela

Halkaisija (mm)	400	400	500
Leveys (mm)	156	156	156

Seulasto

Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Pinta-ala (m ²)	6,5	6,5	8,7
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Rinnepuintiseulasto	vakio	vakio	vakio

Rajaisten puinti**Viljasäiliö**

Tilavuus (l)	12500	14500	16000
Tyhjennystorven pituus (m)	6,4	6,4	8,4

PUIMURIMALLI**CR8.90 CR9.90 CR10**

Tyhjennysnopeus l/s	126/142	142/159	159
---------------------	---------	---------	-----

VOIMANSIIRTO

Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Tasauspyörästön lukko	vakio	vakio	vakio

RENKAAT

Edessä	900/60R32	900/60R32	VF900/60R38
Takana	540/65R30	540/65R30	VF710/65R30

VARUSTEET

Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)	vakio	vakio	vakio
Ruumenienlevitin	vakio	vakio	vakio
Olkien siirtohihna	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW IV ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio
DFR syöttökela kolakuljettimella	vakio	vakio	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satokartoituspaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.

MITTOJA

Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	18100	18500	25000
Kokonaiskorkeus (m)	3,96	3,96	3,96
Kokonaisleveys (m)	385-402	385-402	385-402