

CX 5-6 tekniset tiedot

2025



PUIMURIMALLI	CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
MOOTTORI	NEF SCR 5	NEF SCR 5	NEF SCR 5	Cursor 9 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	238/175	279/205	279/205	306/225
Max teho (hv/kW ISO)	258/190	316/230	316/230	340/250
Iskutilavuus (cm ³)	6728	6728	6728	8700
Turbo Intercooler Tier 4b (Sylinteriluku)	6	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	670	670	670	670
AdBlue säiliön tilavuus (l)	110	110	110	110
LEIKKUUPÖYTÄ				
Vakio leikkuuleveys	20' (6,1 m)	20' (6,1 m)	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)
Käytön kytkentä	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Sänkikorkeusautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Pöydän kallistusautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	hydraulinen	hydraulinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinpyöritys myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Sänkikorkeusmuisteja	2	2	2	2
Painetoiminto	vakio	vakio	vakio	vakio
PUINTIKONEISTO				
Kytkeä	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.
Puintikela				
Leveys (cm)	130	130	156	156
Halkaisija (cm)	60	60	60	60
Nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Varstasilta				
Pinta-ala (m ²)	0,86	0,86	1,04	1,04
Kehän kulma	85/121°	85/121°	85/121°	85/121°
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Säädettävä varstasillan jatke Opti-Tresh	vakio	vakio	vakio	vakio
Välikela				
Halkaisija (cm)	39,5	39,5	39,5	39,5
Varstasillan pinta-ala (m ²)	0,286	0,286	0,34	0,34
Jälkipuintikela				
Leveys (cm)	130	130	156	156
Halkaisija (cm)	59	59	59	59
Varstasillan pinta-ala (m ²)	0,63	0,63	0,75	0,75
Viettopinta (kaksiosainen)				
Irrotettava etuosa 60 cm	vakio	vakio	vakio	vakio
Pinta-ala (m ²)	2,35	2,35	2,84	2,84
Kohlimet				
Määrä (kpl)	5	5	6	6
Pinta-ala (m ²)	5,38	5,38	6,45	6,45
Seulasto				
Seulaston sähkösäätö ohjaamosta	vakio	vakio	vakio	vakio
Pinta-ala (m ²)	4,32	4,32	5,2	5,2
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Automaattinen tuulensäätö ylä-/alamäessä	vakio	vakio	vakio	vakio
Säädettävä esiseula	vakio	vakio	vakio	vakio

Viljasäiliö

Tilavuus (l)	8300	8300	9300	9300
Tyhjennystorven pituus (m)	4,75	4,75	4,75	4,75
Tyhjennysnopeus l/s	90	90	90	90
Sähköisesti aukeavat kannet	vakio	vakio	vakio	vakio
Täyttö keskeltä, ylöspäin syöttävä ruuvi	vakio	vakio	vakio	vakio

VOIMANSIIRTO

Hydro ulkop. vetoaks. ja öljykylp. Alen.vaiht.	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	3 + 3	3 + 3	3 + 3	3 + 3
Tasauspyörästön lukko	vakio	vakio	vakio	vakio

RENKAAT

Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24

VARUSTEET

Suurtehosilppuri, Ø 585 mm, 3500 r./min.	vakio	vakio	vakio	vakio
Silppurin ohjaipeltien säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Kylmälaukku, irrotettava	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu integroitu	vakio	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvojat	vakio	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio	vakio
Rajaisten näyttö	vakio	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio	vakio
Eteen kääntyvä porras	vakio	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku	vakio	vakio	vakio	vakio
Pöytähydrauliikan pikakytkentä	vakio	vakio	vakio	vakio
Rajaisten määrän sähköinen näyttö	vakio	vakio	vakio	vakio
Värillinen näyttömonitori kosketusnäytöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio	vakio
Led-valokisko seulastolla	vakio	vakio	vakio	vakio
Bluetooth radio	vakio	vakio	vakio	vakio
Paineilmakompressori	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Ruumenien levitin	lisäv.	lisäv.	vakio	vakio
Kohlinten variaattori	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.

MITTOJA

Ohjaamon äänitaso db(A)	75	75	75	75
Kokonaispaino (kg)	12800	13400	14200	14400

