

CX-7-8 tekniset tiedot

2026



PUIMURIMALLI	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
MOOTTORI	Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	306/225	333/245	333/245	374/275	420/308
Max teho (hv/kW ISO)	340/250	374/275	374/275	415/305	460/338
Iskutilavuus (cm³)	9000	9000	9000	9000	9000
Turbo Intercooler Tier III (Syl)	6	6	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	750	750	1000	1000
AdBlue säiliön tilavuus (l)	120	120	120	120	120
LEIKKUUPÖYTÄ					
Vakio leikkuuleveys	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)	30' (9,1 m)	30' (9,1 m)	30' (9,1 m)
Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kaatokelan käyttö	mekaaninen	mekaaninen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinpyöritys	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Auto-Float pöydän kallistus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kaatokelan asentomuisti	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
PUINTIKONEISTO					
Kytkeä	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Puintikela					
Leveys (cm)	130	130	156	156	156
Halkaisija (cm)	75	75	75	75	75
Nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Varstasilta					
Pinta-ala (m²)	0,98	0,98	1,18	1,18	1,18
Kehän kulma	101°	101°	101°	101°	101°
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Välikela					
Halkaisija (cm)	48	48	48	48	48
Varstasillan pinta-ala (m²)	0,24	0,24	0,29	0,29	0,29
Jälkipuintikela					
Leveys (cm)	130	130	156	156	156
Halkaisija (cm)	72	72	72	72	72
Varstasillan pinta-ala (m²)	0,78	0,78	0,93	0,93	0,93
Viettopinta					
Kokonaan irrotettava	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Pinta-ala (m²)	2,28	2,28	2,73	2,73	2,73
Kohlimet					
Määrä (kpl)	5	5	6	6	6
Pinta-ala (m²)	5,56	5,56	6,68	6,68	6,68
Opti-Speed kohlinten nopeus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Seulasto					
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Pinta-ala (m²)	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Opti-Fan tuulensäätö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Säädettävä esiseula	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Rinnepuintiseulasto+Opti-Clean	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Rajaisten puintilaite (kpl)	1	1	2	2	2
Viljasäiliö					
Tilavuus (l)	9000	10000	9500(11500)	11500	12500
Tyhjennystorven pituus (m)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Tyhjennysnopeus l/s	126	126	126	126	126

CX-7-8 tekniset tiedot

2026



PUIMURIMALLI	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
VOIMANSIIRTO					
Hydro	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Tasauspyörästäön lukko	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
RENKAAT					
Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28
VARUSTEET					
Suurteho silppuri 3.500 kier./min.	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ruumentenlevitin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmakompressor	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaatti-ilmastointi	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW 12 kosketusnäyttö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Rajaisten näyttö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakki	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Tyhjennystorven sähkölipi	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Pöytävaunun autom. vetokoukku	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Bluetooth radio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
IntelliCruise nopeusautomaatiikka	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Porrastettu puintikela	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satomittaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattinen päistekäännös	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Puintikosteusmittaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	-	lisäv.	-	lisäv.	lisäv.
VF900/60R38 renkaat	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
620/70R30 renkaat	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
40 km/h nopeus	-	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
MITTOJA					
Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	16000	16000	17000	17000	17000
Kokonaiskorkeus (m)	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
Kokonaisleveys (m)	360-378	360-378	385-402	385-402	385-402