

Pyöröpaalaimet - Tekniset tiedot

2026



RB125

RB125 Combi

PAALAINMALLI

NOUKIN

Leveys (cm)	230	230
Piikkejä (kpl)	160	160
Nosto	hydraulinen	hydraulinen
Kääntyvät pyörät	vakio	vakio

Paalikammio

Leveys (cm)	122	122
Halkaisija (cm)	125	125
Teloja	18	18
Paalin tiukkuuden säätö ohjaamosta	vakio	vakio

Roottorisilppuri

Halkaisija (mm)	470	470
Terien lkm.	20	20
Terien määrän valinta 10/20	vakio	vakio
Peruutus	lisävaruste	lisävaruste
Hydr.avattava pohja	vakio	vakio

Sidontalaitteisto

Suositeltu verkon leveys (cm)	123/125/130	123/125/130
Verkkosidonta	vakio	vakio
Muovisidonta	-	vakio

PAALINKÄÄRINTÄ

Käärinvarsia	-	2
Muovinleveys (mm)	-	750

TEHONTARVE

kW	82	82
----	----	----

VOA rpm/min

	540	540
--	-----	-----

RENKAAT

Vakio	500/60R22.5	560/45R22.5
-------	-------------	-------------

VARUSTEET

Takavalot ja vilkut	vakio	vakio
Isobus IV monitori	vakio	vakio
Suljettu hydraulikka	-	vakio
Paalin pudotussarja	-	vakio
Paalinkääntäjä	-	lisävaruste
Olkisarja	vakio	vakio
Kamera	-	vakio
Laajakulmanivelakseli	vakio	vakio
Lokasuojat	-	vakio
Säädettävä vetoaisa	vakio	vakio
Keskusvoitelu	vakio	vakio

MITTOJA

Pituus (cm)	400	610
Leveys (cm)	300	300
Korkeus (cm)	233	287
Paino (kg)	3100	5180