

RB150-180 - Tekniset tiedot

2026



PAALAINMALLI	RB150 Plus RotorCutter	RB180 Plus RotorCutter
NOUKIN		
Leveys (cm)	230	230
Piikkirivejä	5	5
Piikkien lkm.	160	160
Nosto	hydraulinen	hydraulinen
Kääntyvät noukkinen pyörät	15x6.00-6	15x6.00-6
PAALINMUODOSTUS		
Muuttuvakammionen	vakio	vakio
Päättymättömiä hihnoja kpl	4	4
Paalikammio		
Leveys (cm)	120	120
Halkaisija (cm)	90 - 150	90 - 180
Roottorisilppuri		
Leveys (cm)	140	140
Terien lkm.	15	15
Terien käyttö	hydraulinen	hydraulinen
Avattava pohja	vakio	vakio
Paalin potkaisin		
	vakio	vakio
Sidontalaitteisto		
Suosittelun verkon leveys (cm)	130 (123/125)	130 (123/125)
Verkkosidonta	vakio	vakio
TEHONTARVE		
kW / hv	75/100	78/105
RENKAAT		
Vakio	500/55R20	500/55R20
VARUSTEET		
IntelliView IV Plus monitori	vakio	vakio
IntelliView 12 monitori	lisäv	lisäv
Takavalot ja vilkut	vakio	vakio
Laajakulmanivelakseli	vakio	vakio
Säädettävä vetoaisa	vakio	vakio
Automaattivoitelulaite, käyttöketjuille	vakio	vakio
HD kiristysjärjestelmä	lisäv	lisäv
Hihnojen esikiristys	lisäv	lisäv
VOA 540	vakio	vakio
VOA 1000	lisäv	lisäv
MITTOJA		
Pituus (cm)	448	482
Leveys (cm)	285	285
Korkeus (cm)	276	299
Paino (kg)	3700	3800