NEW HOLLAND

| | T7.180 | T7.190 | T7.210 | T7.225 |
|---|---|---|---|---|
| New Holland moottori* | | | | |
| Sylinterien lukumäärä / ahtaminen / venttiilit per sylinteri | 6/ TTA / 4 | 6/ TTA / 4 | 6/ TTA / 4 | 6/ TTA / 4 |
| Täyttää moottorin päästömääräykset | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| ECOBlue™ HI-eSCR -järjestelmä (Selective Catalytic Reduction) | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Iskutilavuus ($cm^3$) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Suurin hevosvoima @ 1600 rpm [kW/hp(CV)] | 133/181 | 141/192 | 155/211 | 166/226 |
| Nimelliskierrosnopeus @ 2200 rpm [kW/hp(CV)] | 132/179 | 140/190 | 150/204 | 155/211 |
| Suurin vääntömomentti @ 1300 rpm (Nm) | 844 | 906 | 979 | 1063 |
| Väännön kasvu Vakio / EPM (%) | 29 | 30 | 28 | 31 |
| Käännettävä jäähdytinpuhallin | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Polttoainesäiliön tilavuus vakio (litrat) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| AdBlue-säiliön tilavuus (litrat) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Huoltoväli (tunnit) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Auto Command™ portaaton voimansiirto | | | | |
| Powershuttle-vipu aggressiivisuuden säätökytkimellä | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Active StopStart -toiminto | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Force Base -liikkeellelähtöohjaus | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| 3x1 CVT – 40 km/h ECO | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Minimi- / maksiminopeus (km/h) | 0.03 / 40 | 0.03 / 40 | 0.03 / 40 | 0.03 / 40 |
| 3x1 CVT – 50 km/h ECO | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Sähköjärjestelmä | | | | |
| 12 voltin laturi vakio / valinnainen (A) | 170 / 250 | 170 / 250 | 170 / 250 | 170 / 250 |
| Akselit | | | | |
| 4WD etuakseli, luokka 3.6 | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| 4WD Heavy Duty -etuakseli, luokka 4.1 | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Terraglide™ -etuakselijousitus | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Suurin ohjauskulma Vakio / Terraglide™ (°) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| CustomSteer™ -järjestelmä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Terralock™ -toiminnot | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Dynaamiset etulokasuojat | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Säädettävä taka-akseli | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Kääntöympyrä vakio / Terraglide™ etuakselilla (mm) | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hydrauliikka** | | | | |
| Suljetun kierron painekompensointi (CCLS) | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Pääpumpun tuotto (l/min) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| MegaFlow™ -vaihtoehto (l/min) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Sähköinen vetovarsien hallinta (EDC) | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Enimmäismäärä sähköisiä takaventtiileitä | 5 + Power Beyond | 5 + Power Beyond | 5 + Power Beyond | 5 + Power Beyond |
| Advanced Joystick -ohjaus (eteen / taakse + vaihteen valinta) | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Enimmäismäärä keskiventtiileitä | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Nostolaite** | | | | |
| Suurin nostokyky nostopäistä (kg) | 8380 | 8380 | 8380 | 8380 |
| Suurin nostokyky koko matkalla (610 mm nostopäistä) (kg) | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Etunostolaite, nostokyky nostopäistä (koko alueella) (kg) | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Etukuormainvalmius | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| **Jarrut** | | | | |
| Auto Command -sähköinen seisontajarru | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Hydrauliset perävaunujarrut | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Pneumaattinen perävaunujarrujärjestelmä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Älykäs perävaunujarrujärjestelmä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| **Voimanotto** | | | | |
| Auto Soft Start | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| | | | | |
| Takavoimanoton kierrosnopeudet: 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1901 / 1575 / 1929 / 1594 | 1901 / 1575 / 1929 / 1594 | 1901 / 1575 / 1929 / 1594 | 1901 / 1575 / 1929 / 1594 |
| Automaattinen PTO-hallinta | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Etuvoimanotto 1000 rpm | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Monilevykytkin (märkä kytkin) | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| **Ohjaamo** | | | | |
| | | | | |
| Nelipilarinen 360° Horizon™ -ohjaamo, FOPS – OECD koodi 10 taso 1 | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Horizon™ -ohjaamoluokka – EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Korkean näkyvyyden kattoikkuna – matala katto / korkea katto / panoraamakatto | Lisävaruste / Vakio / Lisävaruste | Lisävaruste / Vakio / Lisävaruste | Lisävaruste / Vakio / Lisävaruste | Lisävaruste / Vakio / Lisävaruste |
| Lämmitettävä etu- ja takalasi | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| 8 halogeenivalon paketti | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| 12 halogeenivalon paketti | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| 12 LED-valon paketti | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| 14 LED-valon paketti | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| 18 LED-valon paketti | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| 22 LED-valon paketti | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Comfort-istuin turvavyöllä | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Comfort™ -istuin turvavyöllä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Auto Comfort™ -istuin, aktiivinen ilmastointi, nahka, turvavyöllä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Opettajanistuin turvavyöllä | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Blue Power -paketti | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Ilmastointi | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Automaattinen ilmastointi | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| MP3 Bluetooth / DAB -radio (handsfree) | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Teleskooppiset iskunkestävät peilit | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Laajakulmaiset teleskooppiset iskunkestävät peilit | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Comfort Ride™ -ohjaamojousitus | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Ulkoiset PTO- ja nostolaitesäätimet lokasuojissa | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Ulkoiset venttiilisäätimet lokasuojissa | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Ohjaamon melutaso 77 / 311EEC [dB(A)] | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Varoitusvilkut (1 / 2) | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Teknologiaratkaisut | | | | |
| SideWinder™ -käsinoja | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| CommandGrip™ -ohjauskahva | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| InfoView™ -näyttö | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Auto Command™ IntelliView™ 12 -värinäyttö | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Kaksois-IntelliView™ 12 näyttö ISO11783-liitännällä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Kameraliitäntä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Näyttöteline | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| IntelliSteer® -automaattiohjausvalmius | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| Headland Turn Sequencing (HTS) | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| IntelliTurn™ HTS-järjestelmä | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| ISOBUS (ulkoinen ja ohjaamoliitäntä) | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| IntelliField™ datanjako | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste | Lisävaruste |
| FieldOps™ (yhteydet sisältyvät) | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Painot | | | | |
| Vakiot etuakseli, ilman etunostolaitetta / PTO / polttoainetta / kuljettajaa (kg) | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| HD 4.1 Terraglide™ etuakseli, FHPL + PTO + polttoaine + kuljettaja + 710 takarenkaat (kg) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Suurin sallittu kokonaispaino 50 km/h (luokka 3.6) (kg) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Suurin sallittu kokonaispaino 50 km/h (HD luokka 4.1) (kg) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Mitat | | | | |
| Takarenkaiden koko (sädeindeksi) | 650 to 950 | 650 to 950 | 650 to 950 | 650 to 950 |
| Kokonaispituus (mm) | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Minimileveys (mm) | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 |
| Korkeus takapyörän keskeltä ohjaamon katolle (mm) | 2083 to 2301 | 2083 to 2301 | 2083 to 2301 | 2083 to 2301 |
| Kokonaiskorkeus GPS:n kanssa (mm) | 2614 to 3232 | 2614 to 3232 | 2614 to 3232 | 2614 to 3232 |
| Akseliväli (mm) | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 |
| Raideleveys (min / max) (mm) | 1556 / 2268 | 1556 / 2268 | 1556 / 2268 | 1556 / 2268 |
| Maavara (mm) | 430 to 480 | 430 to 480 | 430 to 480 | 430 to 480 |

* FPT Industrialin kehittämä