

TC4-5 tekniset tiedot

2026



PUIMURIMALLI	TC4.90	TC5.70	TC5.90
MOOTTORI	Stage 5	Stage 5	Stage 5
Max teho (hv/kW ISO)	175/129	175/129	258/190
Iskutilavuus (cm³)	4485	4485	6800
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	4	4	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	300	300	400
AdBlue säiliön tilavuus (l)	70	70	70
LEIKKUUPÖYTÄ			
Vakio leikkuuleveys jalkaa (metriä)	13' (3,96)	15' (4,57)	15' (4,57)
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan nopeuden sovitus ajonopeuden mukaan	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinpyöritys, myös syöttökuljetin	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kivitaskun pikatyhjennys	vakio	vakio	vakio
Syöttösormet koko pöydän leveydellä	vakio	vakio	vakio
Kaksiharjainen kivikynnys / syöttölevy	vakio	vakio	vakio
Kevennys	sähköhydr..	sähköhydr..	sähköhydr..
Sängenkork./maapaineautomaatiikka Control Float	vakio	vakio	vakio
Pöydän kallistusautomaatiikka AutoFloat	-	-	lisävaruste
PUINTIKONEISTO			
Puintikela	8 varstaa	8 varstaa	8 varstaa
Leveys (cm)	104	130	130
Halkaisija (cm)	60	60	60
Nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Varstasilta			
Pinta-ala (m²)	0,62	0,79	0,79
Kehän kulma	111°	111°	111°
Varstasillan säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kohlimet			
Tehokohlimet, määrä (kpl)	4	5	5
Pinta-ala (m²) ilman jälkipuintikelaajpkelalla	4,4/3,5	5,5/4,7	5,5/4,7
Seulasto			
Ylä- ja alaseula säädettävä suomuseula	vakio	vakio	vakio
Pinta-ala (m²)	3,25	3,98	3,98
Säädettävä esiseula	vakio	vakio	vakio
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Jälkipuintikela	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Leveys (cm)	104	130	130
Halkaisija (cm)	59	59	59
Nopeus (r/min)	739/389	739/389	739/389
Varstasillan pinta-ala (m²)	0,67	0,83	0,83
VOIMANSIIRTO			
Hydrostaattinen ulkop. vetoaks. ja öljykylp. alennusvaiht.	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	3 + 3	3 + 3	3 + 3
4wd	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Tasauspyörästönlukko	lisävaruste	lisävaruste	vakio
RENKAAT			
Edessä	800/65R32	800/65R32	800/65R32
Takana traktorikuvio. ristikudosrenkas säädettävällä akselilla	400/70-20	400/70-20	400/70-20
VARUSTEET			
Uusi Harvest Suite ohjaamo kumityynyin	vakio	vakio	vakio
Puintikoneiston, pöydän, tyhjennyksen ja silppurin kytkentä	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.	sähkö/hydr.
Suurtehosilppuri, Ø 585 mm, 3500 r./min. levytyssiip. pikasäätö	vakio	vakio	vakio
Eteenkääntävä porras	vakio	vakio	vakio
Apumiehenistuin	vakio	vakio	vakio
Peruutuskamera	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Lämmityslaite	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Kylmälaukku, irrotettava	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu inregroitu	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin (1/2 kpl) + majakka	vakio/1	vakio/1	vakio/2
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomonitori	vakio	vakio	vakio
Rajaisten näyttö	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio
Sähkösäätöiset seulat	-	lisävaruste	lisävaruste
Sähkösäätöinen silppurin levitinpellit	-	lisävaruste	lisävaruste
Pinta-alamittari	vakio	vakio	vakio
Pöytähydrauliikan pikakytkentä	vakio	vakio	vakio
Pöydän korkeustusatomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Pöydän kallistusautomaatiikka AutoFloat	-	-	lisävaruste
Pöytävaunun vetokoukku	vakio	vakio	vakio
Bluetooth HF radio	vakio	vakio	vakio
Ruumentenlevitin	-	lisävaruste	lisävaruste
MITTOJA			
Viljasäiliön tilavuus (l)	4800	5200	6400
Kokonaispaino (kg)	10200	10900	11400