

FR -ajosilppurit - Tekniset tiedot

2026



	FR480	FR550	FR650	FR780	FR920
MOOTTORI					
Malli	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 16	FPT Cursor 16	FPT V20
Maksimiteho @1700-1900 r/min (hv/kW ISO)	476/350	544/400	653/480	775/570	911/670
Suurin vääntömomentti @1700 r/min (NM ISO)	1966	2247	2696	3202	3999
Päästönormi	Stage 5	Stage 5	Stage 5	Stage 5	Stage 5
Iskutilavuus, l	12,9	12,9	15,9	15,9	20,1
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6	6	V8
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1200	1200	1200	1200	1200
SYÖTTÖTELAT					
Syöttötelojen käyttö	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™
Silpun pituuden säätö	portaaton	portaaton	portaaton	portaaton	portaaton
Syöttöruillien lukumäärä, kpl	4	4	4	4	4
Syöttötelojen leveys, mm	860	860	860	860	860
MetaLoc™ metallintunnistin sijainnin näytöllä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
HAKKURI					
Hakkurin leveys, mm	900	900	900	900	900
Hakkurikelan läpimitta, mm	710	710	710	710	710
Pyörimisnopeus, r/min	1130	1130	1130	1130	1130
Leikkauksia/minuutti (2x10 terää)	11300	11300	11300	11300	11300
Silpun pituus (mm) 2x10 terää	4-26	4-26	4-26	4-26	4-26
Terämäärä vakiona	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10
Adjust-O-Matic™ automaattinen vastaterän säätö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaattinen terien teroitus takaisinpyöryksellä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Jyvä murskain (Crop processor) - lisävaruste					
Tyyppi	Kokoviljasäilörehulle suunniteltu malli				
Telarullien halkaisija, mm	250	250	250	250	250
Hammastettu pintaprofiili	vakio	vakio	vakio	vakio	
Hammasmäärä, kpl/rulla	vakio 166 (vaihtoehtoisesti myös 99 tai 126)				
Telarullien nopeusero	vakio 50% (vaihtoehtoisesti myös 10% tai 22%)				
Telarullien etäisyys, mm	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Telarullien etäisyyden säätö	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Variflow™ System (kun jyvä murskain asennettu)					
Variflow™ System vakiona	Vaihto säilörehulta kokoviljalle/maissille alle 2 minuutissa				
Puhallin					
Puhaltimen läpimitta, mm	525	525	525	525	525
Puhaltimen leveys, mm	750	750	750	750	750
Puhallustorvi					
Suurin täyttökorkeus, mm	6400	6400	6400	6400	6400
Torven kääntökulma, astetta	210	210	210	210	210
Automaattinen torven suuntaus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Torven esteeseenajosuojaus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
VOIMANSIIRTO					
PowerCruise™ ajonhallintajärjestelmä	vakio	vakio	vakio	vakio	
Ajonopeusalueita, eteen + taakse	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Tasauspyörästäön lukko	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Mekaaninen neliveto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Suurin ajonopeus siirtoajossa	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Moottorin käyntinopeus suurimmalla ajonopeudella, r/min	1800	1800	1800	1800	1800
OHJAAMO					
Ilmajousitettu istuin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kylmälaukku	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Bluetooth radio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaatti-ilmastointi	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
RENKAAT					
Edessä	900/60R38	900/60R38	900/60R38	900/60R38	900/60R38
Takana	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/65R28

FR -ajosilppurit - Tekniset tiedot

2026



	FR480	FR550	FR650	FR780	FR920
VARUSTEET					
Automaattinen Lincoln keskusvoitelujärjestelmä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaattinen keskusvoitelu myös jyvämurskaimelle (jos asennettu)	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
DLX-ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Nahkaistuin (lämmitys/tuuletus)	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
IntelliView IV Plus-kosketusnäyttö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Kamera 2 kpl	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Vetotita+hydrauliikka taakse	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
Takarenkaat 710/60R30	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Mekaaninen neliveto	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
Kivitunnistin	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Torvitutka	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Vesisuuttimet (hakkuri, puhallin, torvi)	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
HP syöttörullat	Ei	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Syöttörullien hydr.painatus	Ei	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
NIR-anturi	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Täyttöautomaattiikka	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Torven jatko	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
HD kulutuslevyt	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Led työvalot	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Paineilmakompressori	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
Säilöntäainetankki 400 litraa pumpulla, säätö					
IntelliView IV TM ajotietokoneelta	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
Poikittaissuunnassa kelluva noukkimen runko	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Bluetooth radio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
3-pisteraami ja tukijalat hakkurille (sis. ketjuriiputin)	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Huoltovalosarja	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Sovitesarja NH puimurin leikkuupöytää varten	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
Satopaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
MITTOJA					
Kokonaispaino (ilman noukinta), kg	13050	13100	13550	13650	15540
Kokonaiskorkeus, m	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
Kokonaisleveys, m	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Akseliväli, m	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Kääntöympyrän säde, m	6,10	6,10	6,10	6,10	6,1
Maavara (riippuu rengaskoosta), mm	560	560	560	560	560