

T7.290-340 AC tekniset tiedot

10.4.2025



TRAKTORIMALLI	T7.290 PLM	T7.315 PLM	T7.340 PLM
MOOTTORI			
Sylinteriluku/hengitys	6 T Interc tier ST 5	6 T Interc tier ST 5	6T Interc tier ST 5
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutuksen ohjaus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 1800 r/min	288	313	340
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2100 r/min	270	300	340
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	1194/1400	1282/1400	1398
Momentin nousu ilman lisätehoa %	32	32	32
SCR urearuiskutus + katalysaattori	vakio	vakio	vakio
Vakiokierrosluku -automaatiikka	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTO			
Auto Command:			
Portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio
50 km/h	1600 r/min	1600 r/min	1600 r/min
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio
Nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	3	3	3
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Actice Stop)	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-50	0-50	0-50
VOIMANOTTO			
Nopeudet	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
KytKentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys + automaatiikka	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA			
Suljettu kuormantunteva järjestelmä	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	220	220	220
Suurin paine (bar)	215	215	215
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	5	5	5
Hydrauliikan keskiventtiilit sähköiset (kpl)	2	2	2
Hydrauliikan jakaja vetokoukulle + 1 vapaa	vakio	vakio	vakio
Elektroniset takaventtiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio
Kellunta	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	11058	11058	11058

T7.290-340 AC tekniset tiedot

10.4.2025



TRAKTORIMALLI

T7.290 PLM

T7.315 PLM

T7.340 PLM

VARUSTEET

Dynamic Comfort, kangas/nahkaistuin DualMotion,

lämmitys, nahkainen apuistuin, nahkaratti,

Keskiventtiilit sähköiset 2 kpl ja Joystick

Etunostolaite ja hallintapaneeli

Sidewinder Ultra -käsinoja sähkösäädöllä

IntelliView 12 -monitori käsinojassa

CenterView -näyttö ratin keskiössä

ISOBUS Class 2 liitin

Automaatti-ilmastointi

Ohjaamon jousitus

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät peilit

Bluetooth radio ja premium kaiuttimet

Monitorikiinnikkeet ja RAM-kiinnitys katossa

Kattovilkut vasen ja oikea

Kylmäkotelo apuistuimen alla

LED ajovalot

Työvaloja 14 LED katolla, 4 LED vyötäröllä, 2 LED

takalokarissa ja 4 Halogen nokalla

Telematiikka tiedonsiirrolla 1 vuosi lisenssi

Ohjelmoitava päisteautomaatiikka HTS 2

Takalasin pyyhin ja pesin

Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa

TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka

Perävaunun paineilma- ja hydraulinen jarruventtiili

Ilmalinja ja ilmapistooli

Etulokasuojat (dynaamiset)

Tutka

Hydraulisesti siirtyvä vetokoukku

Jousitettu etuakseli erillisjarruilla

Renkaat edessä

Renkaat takana

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

650/60R34

710/75R42

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

650/60R34

710/75R42

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

vakio

650/60R34

710/75R42

MITTOJA

Korkeus ohjaamon katolle (cm)

Polttoainesäiliö (l) lisäsäiliö vakiona.

Ad Blue säiliön tilavuus (l)

Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)

342

630

96

11250

342

630

96

11250

342

630

96

11250